TITAN DC 150kW

產品特色

- 輸出電壓範圍廣，200-1000V直流電壓
- CCS1 & CCS2 靈活配置
- 配備槍線管理系統，並符合ADA規定
- 可連接到基於OCPP 1.6J協議的任何後台系統



產品規格

基礎資訊			
型號	DH-DC1500SG56-G	DH-DC1500SG56-H	DH-DC1500SG56-I
輸入電壓範圍 / 相線 / 頻率 / 配線方式	380Vac±10%, 3-Phases, 60Hz, L1+L2+L3+N+PE (No neutral line for IT system)		
額定輸入電流	255A (ac)		
功率因數	≥0.99 @ Full load		
效率	95%		
接地類型	TN-S, TN-C, TN-C-S, TT, IT		
充電槍介面	CCS2+CCS1	CCS1+CCS1	CCS2+CCS2
輸出功率	150kW max.		
輸出電壓	200-1000Vdc		
輸出電流	300A max. / connector		
用戶介面			
顯示	10.4英寸觸控螢幕		
支援語言	繁體中文, 英文		
按鈕 & 開關	緊急按鈕		
使用者認證	RFID 感應卡, QR code		
RFID 讀卡機規格	ISO/IEC 14443 A/B, ISO/IEC 18092, IEC/ISO 15693		
通訊			
網路介面	4G, Wi-Fi, 乙太網路		
通訊協議（充電樁 & 後台）	OCPP 1.6J		
通訊協議（充電樁 & 電動車）	DIN70121, ISO 15118		
操作環境			
運作溫度	-30℃ to +55℃ (+50℃ ~ +55℃ 降載)		
儲存溫度	-30℃ to +70℃		
溼度	5% to 95% 無凝結		
海拔高度	≤2000m 平均海拔		
機體設計			
防塵防水等級	IP55		
防破壞等級	IK10		
冷卻方式	強迫風冷		
充電電纜長度	5m		
收線器操作範圍	5m 槍線 @ 約 3m 運作範圍 (槍線不接觸地面) 6m 槍線 @ 約 4m 運作範圍 (0.3m 槍線接觸地面)		
尺寸（寬x高x深）	800*2235*750mm（含槍線管理系統）		
重量	大約 544kg（含電源模塊與槍線管理系統）		
安裝方式	鎖附於地面		
認證 & 標準			
標準 & 法規	CNS15511-23, CNS15511-24, CNS15511-21-2, CNS15511-1		
認證	VPC & NCC		

Note: Pictures are for reference only, please prevail in kind